



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Comfort UGR19 Aluminium Wit 42W  
5000lm 55D - 930 Warm Wit |  
Zaagmaat 250mm - IP44 - Beste  
Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254962                                |
| EAN                        | 4099854491160                         |
| Merk                       | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam              | DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 100000                                |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting           |
| Kantelbaar          | Nee                            |
| Techniek            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)     | 2x26                           |
| Watt                | 42                             |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                   |
| Kleurcode           | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                   |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 55                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5000                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 119.04761904762                 |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | Opaal                           |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 250                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

