



**Specificaties Philips LED Paneel SlimBlend RC400B 33.5W 3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 230430                                               |
| EAN                        | 8718699174606                                        |
| Merk                       | Philips                                              |
| Fabrikantnaam              | Philips SlimBlend RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                               |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 4x18                        |
| Watt                         | 33.5                        |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3600                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 107                         |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Geschikt voor Buitengebruik | Nee                              |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting        | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Inclusief Driver            | Ja                               |
| Powerfactor                 | >0.95                            |
| Type product                | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 17460600                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 52      |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

