



Specificaties Philips LED Paneel PowerBalance RC461B 25.5W 3400lm - 930 Warm Wit | 60x60cm - UGR <16 - Beste Kleurweergave - Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243188                                |
| EAN                        | 8718699980306                         |
| Merk                       | Philips                               |
| Fabrikantnaam              | RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 50000                                 |
| Product Serie              | RC461B                                |

## Technische Informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)              | 4x18                           |
| Watt                         | 25.5                           |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                        |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode                    | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                            |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3400                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 133                            |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule              |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor          | >0.90                            |
| Type product         | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| EOC8                    | 98030600                           |
| Montage                 | Inbouwmontage                      |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +25                         |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting               |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Staal                              |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 86      |

## Sensor Informatie

Sensortype

**Waarom Lampdirect?**  
Schemerschakelaar



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

